



- Anzahl Toaststangen: 4
- Anschlusswert: 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Mit Toaststangen: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Maße: B 500 x T 285 x H 390 mm
- Gewicht: 7,63 kg

Pumpstation, 2 Pumpen 2x3,3L

CNS
18/10



- Inhalt: 2 x 3,3 Liter
- Material Innengefäß: Polyethylen
- Inklusive: 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm)
- Ausführung: Behälter
- Anzahl Pumpen: 2
- Material Pumpe: Polycarbonat
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Farbe: Schwarz / silber
- Mit Antitropftülle: Nein

Art.-Nr. 100322
GTIN 4015613481289

Öl- und Fettlöser F1, 12er-Set



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Maschinen, Geräte
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173076
GTIN 4015613731896