

ITAL Start

Compatto, portatile e
semplice all'uso

ITAL
Retail

Registratore
Telematico



ITAL Start è il registratore di cassa compatto e dalle alte prestazioni. La tastiera meccanica a 30 tasti personalizzabile con singole e doppie funzioni, integra la compattezza delle dimensioni con performance invidiabili. Il menù di programmazione consente l'accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. I display per l'operatore e il cliente sono LCD grafici: gradevoli alla vista grazie ai caratteri bianchi su fondo luminoso blu. La personalizzazione del messaggio scorrevole consente all'operatore di pubblicizzare la propria attività nel momento di vendita. **ITAL Start** dispone di una veloce stam-

pante termica (150 mm/sec) di provata affidabilità, che permette l'emissione di scontrini in modo rapido e con un'ottima qualità di stampa. La batteria interna al litio consente l'utilizzo anche in postazione mobile: **ITAL Start** è omologata per la vendita ambulante. Inoltre, il sistema "Easy Loading" garantisce la massima semplicità nella sostituzione del rotolo, riducendo di gran lunga i tempi impiegati con una stampante classica.

ITAL Start è dotata di due porte di comunicazione (Micro USB e Ethernet) che offrono la possibilità di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi.

Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **2500 chiusure giornaliere**.

ITAL Start

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta Micro USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura elettronica tramite Portale Fattura Italretail
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 2.500 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico Micro SD 500 mila righe
- 50 reparti programmabili di cui 5 di default in tastiera
- Gruppi reparti per statistiche
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
www.italretail.it

ITALRETAIL s.r.l.

Via del Paracadutista, 11
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Tastiera integrata alfanumerica a 30 tasti
- Completamente personalizzabile tramite configuratore

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (17x128px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 150 mm/sec
- Risoluzione stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 1 x Ethernet per collegamento: PC e software gestionali
- 1x Micro USB per collegamento a personal computer
- 1x porta apertura cassetto
- 6 Volts
- 1x Micro SD Slot
- Alimentatore: batteria al litio 7,4V 1500 mAh
- Carica batteria: AC: 100-230V / DC: 15V-0,8A

Dimensioni



- Dimensioni:
130 (L) x 280 (P) x 90 (H) mm