

***thermo  
hauser***

# FRISCHE NEXT LEVEL

DIE THERMO TOWER

NEU



# FRISCHE AUF ALLEN EBENEN

## **DIE THERMO TOWER. EINE NEUE GENERATION KOMPAKTER SPEISETRANSPORTWAGEN. STARK IN HANDLING, KOMFORT UND SICHERHEIT.**

Die fahrbaren Frontlader sorgen mit neuen Features für noch einfacheres Be- und Entladen, eine verkürzte Vorbereitungszeit und stärkere Produktleistung.

Die durchdachte Edelstahlkonstruktion bietet einen ausgezeichneten Hygienestandard und unterstützt bei der Einhaltung geltender HACCP-Richtlinien.

Wählen Sie je nach Einsatzgebiet aus vier Produktvarianten: Lagern, Warmhalten, Kühlhalten oder die Kombination Warm-/Kühlhalten.

Sichern Sie sich höchste Funktionalität, ein edles Design und durchdachte Details.





# SERIENMÄSSIG TOP FEATURES

**DIESE STARKEN DETAILS STECKEN IN JEDEM THERMO TOWER. FÜR BESTE QUALITÄT UND HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT.**



**SICHER UND PLATZSPAREND**  
270° schwenkbare Tür mit Magnet zur Fixierung. Komfortables Be- und Entladen. Kein zusätzlicher Platzbedarf.



**SAUBER AUFGERÄUMT**  
Stromkabel optimal an der Rückseite des Geräts platziert. Keine Stolpergefahr.\*



**OPTIMALE REINIGUNG**  
Leicht geneigter Innenboden für Abfluss von Schmutz- bzw. Kondenswasser. Abnehmbare Fugendichtung.



**SICHERE AUFBEWAHRUNG**  
Zusätzliche GN-Boxen oder Tablets durch umlaufende Reling rutschfest verstaut und transportiert. Komfortable Führung des Wagens von allen Seiten.



**STOSSSCHUTZ**  
Ringsum dämpfende Stoßstangen aus hochwertigem Polyamid. Schutz von Wagen und Umgebung.



**BEWEGLICHKEIT UND HALT**  
Vorne zwei Lenkrollen mit Feststellbremse, hinten zwei Lenkrollen umstellbar zu Bockrollen. Leicht beweglich auf unterschiedlichen Böden.



**SICHERER VERSCHLUSS**  
Schnellspanverschluss: Öffnen und Schließen mit einem Handgriff. Zusätzliches Versiegeln möglich. Für noch mehr Sicherheit beim Transport.

\*In der Geräteversion „Neutral“ nicht enthalten.

# THERMO TOWER HOT

## KLARE EMPFEHLUNG, WENN ES UM DAS WARMHALTEN IHRER SPEISEN GEHT.

Die neue Umluftheizung garantiert gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten. Eine sichere und hygienische Lösung.



**SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG**  
Umluftheizung für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung. Aufheizen mit Leerfach in nur 10 Minuten. Heizleistung: +30 °C bis +90 °C



**DAMPF ABLASSEN**  
Entlüfterklappe für stetige Dampfabführung zum Erhalt der Qualität Ihrer Speisen. Variabel einstellbar.



**TT 144/14 H und TT 200/20 H**  
Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.



**JEDERZEIT INFORMIERT**  
Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur. Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



**SCHNELL EINGESTELLT**  
Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

## THERMO TOWER NEUTRAL – OHNE KÜHL- ODER HEIZFUNKTION

Eine gute Wahl, wenn die Speisen nicht warm- oder kühlgehalten werden müssen. Inklusive: Durchdachte Details für höchste Anforderungen an Funktionalität, Komfort und Sicherheit.

- 270° schwenkbare Fronttür
- Umlaufende Reling
- Stoßschutz
- Abschließbarer Schnellspannverschluss
- Vorne zwei Lenkrollen mit Feststellbremse, hinten zwei Lenkrollen umstellbar zu Bockrollen. Leicht beweglich auf unterschiedlichen Böden.

**TT 144/14 N und TT 200/20 N**  
Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.

# THERMO TOWER COLD



## COOLE LÖSUNG FÜR DEN SICHEREN TRANSPORT UND DIE LAGERUNG GEKÜHLTER SPEISEN.

Mit neuer Umluftkühlung für garantiert gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten. Eine sichere und hygienische Lösung.

### TT 144/14 C und TT 200/20 C

Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.



### GUT PLATZIERT

Durchgängige Türfront für mehr Hygiene. Besser geschützt vor eindringendem Schmutz.



### SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG

Umluftkühlung für schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühlung.  
Kühlleistung: +2 °C bis +10 °C



### SAUBERE LÖSUNG

Ablauf für Kondenswasser:  
Wird nach hinten zum Verdampfer ausgeleitet. Nutzraum und Fußboden bleiben trocken.



### JEDERZEIT INFORMIERT

Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur.  
Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



### SCHNELL EINGESTELLT

Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

# THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD

## DIE DOPPELÖSUNG, WENN PARALLEL WARM- UND KÜHLGEHALTEN WERDEN SOLL.

Die neue Umluftheizung und die ebenfalls neue Umluftkühlung garantieren gleichmäßige Temperaturverteilung und stabilen Temperaturerhalt auch bei längeren Transport- und Standzeiten.



### ZWEI IN EINEM

Zwei komplett getrennte Kammern für den gleichzeitigen Transport von warmen und gekühlten Speisen. Warm- und kühlhalten in einem Gerät.



### SCHNELL UND GLEICHMÄSSIG

Umluftheizung für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung. Aufheizen mit Leerfach in nur 10 Minuten. Heizleistung: +30 °C bis +90 °C

Umluftkühlung für schnelles Abkühlen und gleichmäßige Kühlung.

Kühlleistung: +2 °C bis +10 °C



### TT 95+55/9+5 HC

Variabel einsetzbar für verschiedene GN-Behälter und Tablett. Details siehe Tabelle.



### DAMPF ABLASSEN

Entlüfterklappe für stetige Dampfableitung zum Erhalt der Qualität Ihrer Speisen. Variabel einstellbar.



### SAUBERE LÖSUNG

Ablauf für Kondenswasser im Kühlbereich: Wird nach hinten zum Verdampfer ausgeleitet. Nutzraum und Fußboden bleiben trocken.



### JEDERZEIT INFORMIERT

Digitales und analoges Thermometer zum Ablesen der Innentemperatur. Analoge Anzeige ohne Stromzufuhr.



### SCHNELL EINGESTELLT

Touch-Display für noch einfachere Temperatureingabe.

# VARIANTEN IM ÜBERBLICK



## THERMO TOWER HOT 14ER/20ER

83000.53934	TT 144/14 H	53,5 x 79,5 x 129,5	144	66	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53937	TT 200/20 H	53,5 x 79,7 x 162,3	200	80	5 x GN 1/1, 20 cm

## THERMO TOWER COLD 14ER/20ER

83000.53933	TT 144/14 C	53,5 x 79,5 x 146,5	144	88,5	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53936	TT 200/20 C	53,5 x 79,7 x 178,3	200	135	5 x GN 1/1, 20 cm

## THERMO TOWER NEUTRAL 14ER/20ER

83000.53935	TT 144/14 N	53,5 x 79,7 x 129,3	144	65	3 x GN 1/1, 20 cm + 2 x GN 1/1, 4 cm
83000.53938	TT 200/20 N	53,5 x 79,7 x 162,3	200	75	5 x GN 1/1, 20 cm

## THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD 14ER

83000.53926	TT 95+55/9+5 HC	59,0 x 79,5 x 156,0	95+55	106	2 x GN 1/1, 20 cm + 1 x GN 1/1, 4 cm; 1 x GN 1/1, 20 cm + 1 x GN 1/1, 4 cm
-------------	-----------------	---------------------	-------	-----	---



## THERMO TOWER HOT 14ER/20ER

83000.53934	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
83000.53937	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10

## THERMO TOWER COLD 14ER/20ER

83000.53933	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
83000.53936	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10

## THERMO TOWER NEUTRAL 14ER/20ER

83000.53935	14 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	-	-	Edelstahl 18/10
83000.53938	20 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	-	-	Edelstahl 18/10

## THERMO TOWER KOMBI HOT/COLD 14ER

83000.53926	9+5 Einschübe, je 5,5 cm Sickenabstand	+2 °C bis +10 °C +30 °C bis +90 °C	220-240V 50/60Hz	Edelstahl 18/10
-------------	---	---------------------------------------	------------------	--------------------

**BESTE QUALITÄT AUCH BEI BETREUUNG UND SERVICE.  
VERLASSEN SIE SICH AUF KOMPETENTEN SUPPORT:  
VOR, WÄHREND UND NACH DEM KAUF.**



***thermo  
hauser***

THERMOHAUSER GMBH  
BLEICHEREISTRASSE 28  
73066 UHINGEN  
GERMANY

TELEFON: +49 7161 93 84 - 0  
TELEFAX: +49 7161 93 84 - 50  
EMAIL: [INFO@THERMOHAUSER.DE](mailto:INFO@THERMOHAUSER.DE)  
[WWW.THERMOHAUSER.DE](http://WWW.THERMOHAUSER.DE)