

## Tischmodell EST 20 Serie

## Vakuum-Verpackungs-Maschinen

### Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

### Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Ausführung: EST 20 LS mit Kuppeldeckel (K)



LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten		EST 20 / EST 20 K	
■ Kammergröße	Höhe	155 mm	225 mm
	Tiefe	420 mm	
	Breite	410 mm	
■ Außenmaße	Höhe	390 mm	450 mm
	Tiefe	580 mm	
	Breite	445 mm	
■ Gewicht		70 kg	
■ Schweißleistenlänge		405 mm	
■ Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.	
■ Vakuum Pumpe Standard		21 m <sup>3</sup> / h	
■ Anschluss Standard		LC: 230V/1 oder auf Anfrage LS: 400V/3 oder auf Anfrage	

Technische Änderungen vorbehalten