

VacuMIT

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Tischmodell VacNanny II

Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Optional: mit Dauerlauf

- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas-Deckel zur Beobachtung d. Packvorganges
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)



Technische Daten		VacNanny II
■ Kammergröße	Höhe (H)	100 mm
	Tiefe (T)	405 mm
	Breite (B)	305 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	345 mm
	Tiefe (T)	586 mm
	Breite (B)	365 mm
■ Gewicht		49 kg
■ Schweißbalkenlänge		300 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.
■ Vakuum Pumpe Standard		8 m ³ / h
■ Anschluss Standard	LC: 230V / 1 oder auf Anfrage	